

FICHE TECHNIQUE

ENDUIT FINITION

DESCRIPTION

Enduit supérieur G100 EXP PAINT, riche en polymères et résines acryliques de qualité supérieures qui lui donne toutes propriétés en efficacité, a mélangée à l'eau uniquement dans des proportions précises, qualifié de maître-artisan du monde de la finition intérieure, est une composition minutieusement élaborée de particules fines prêtes à être transformées en une substance lisse et malléable. Une toile vierge offrant aux artisans et aux amateurs de rénovation la possibilité de sculpter des surfaces impeccables. Enduit supérieur G100 EXP PAINT est utilisé pour lisser et embellir les surfaces, généralement appliqué sur des murs ou des plafonds pour un résultat extrêmement lisse qui donnera une excellente base pour les produit de finition définitive come SATINEE S5, MATE S4, V1 EXTRA BLANC ou de la ligne décorative SETA DAMASCO, SABIA et ROMA BIANCO ainsi que TRAVERTINO pour des résultats Irréprochables et optimaux. Si le support représente des imperfections importantes il est conseiller d'utiliser Enduit charge EXP PAINT pour les corriger.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Enduit supérieur G100 EXP PAINT est parfaitement adapté aux Intérieurs résidentiels ; Salons, Chambres à coucher, Cuisines, Salles de bains. Aux Espaces commerciaux ; Bureaux ; Magasins, Restaurants, Salles d'exposition. À l'Hôtellerie ; Chambres d'hôtel, Espaces communs, Restaurants. Aux Établissements de soins de santé, Établissements éducatifs ou de loisirs et Projets de rénovation.

PROPRIÉTÉS

TEXTURE LISSE : Un enduit de finition de qualité, une texture lisse et uniforme une fois appliqué. Il permet d'obtenir une surface parfaitement plane, sans irrégularités ni imperfections.

FACILITÉ DE MÉLANGE : Se mélange facilement avec de l'eau pour former une pâte homogène. La facilité de mélange contribue à une application sans grumeaux, assurant ainsi une finition uniforme.

FACILITÉ D'APPLICATION : Il est facile à appliquer, que ce soit à la main ou à l'aide d'outils tels que des spatules ou des lisseuses. La consistance de l'enduit doit permettre une manipulation aisée, assurant ainsi une application homogène.

ADHÉRENCE : Adhère solidement à la surface, assurant ainsi une longévité et une durabilité accrues. Il ne se détache pas ou ne se fissure pas facilement au fil du temps.

FACILITÉ DE PONÇAGE : Il peut être facilement poncé pour éliminer

SUPÉRIEUR G100

I N T E R I E U R



les éventuelles imperfections et obtenir une surface encore plus lisse. La poussière générée lors du ponçage doit être minimale.

PEU DE RETRAIT : Présente un retrait minimal lorsqu'il sèche, évitant ainsi la formation de fissures. Cela contribue à maintenir l'intégrité structurelle de la surface traitée.

RÉSISTANCE : Idéalement, l'enduit devrait présenter une certaine résistance aux taches et au grattage, assurant ainsi une surface facile à nettoyer et durable.

GARNISSANT : Rend la surface uniforme, pour combler les petites fissures, trous ou irrégularités.

DÉPOURVUS DE FARINAGE : Enduit supérieur à la capacité de maintenir une surface lisse et homogène sans produire de résidus en poudre au fil du temps.

RESPIRATION DES MURS : Permet au mur de respirer, favorisant l'élimination de l'humidité excessive.

DURABILITÉ DANS LE TEMPS : Offre une grande résistance, assurant une longue durée de vie du revêtement.

FACILEMENT ADAPTABLE : S'adapte à différents types de surfaces, offrant une polyvalence d'utilisation.

SÉCHAGE RAPIDE : Permet un séchage rapide, réduisant le temps d'attente pour les résultats finaux.

SANS ODEUR : Présente une faible émission d'odeurs.

ISOLANT : Formulés pour offrir des propriétés isolantes en sons et températures.

MODE D'EMPLOI & PRÉPARATION DU SUPPORT

- Mélanger soigneusement le produit avec de l'eau uniquement a proportion de 5 à 10 litres par 20kg.
- S'assurer du bon mélange en utilisant un appareil mélangeur et laisser reposer le mélange de 15 à 20 minutes.
- Éviter d'appliquer à des températures inférieures à 5°C et supérieures à 35°C.
- L'humidité relative maximale ne doit pas dépasser 65%.
- Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et sans traces de poussière, de graisse, de salpêtre, etc. une couche de fixateur ou primer ex « FIX PAINT, FIXPRIME » est recommandée.

Appliquer Enduit Pate charge EXP PAINT à la taloche Inox, tous couteaux à enduire ou lisseuses sur le mur en une couches lisses. Outils recommandés pour l'application :

- Taloche plastique
- Rouleau à enduire
- Lisseuse
- Couteaux à enduire.

Le matériel peut être nettoyé avec de l'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	MAT POUDRE
Couleur	COULEUR BLANCHE
Dilution	EAU, prêt à l'emploi
Rendement	300 à 400 Gr/M2
Temps de séchage	Recouvrable : 6 heures
Densité	
Conditionnement	Sac 20kg
Conservation	24 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs

STOCKAGE

Gardez le produit dans son emballage d'origine, bien fermé de manière hermétique, à une température ambiante située entre +5 °C et +35 °C. Stockez-le dans un endroit frais et bien aéré, à l'abri des rayons directs du soleil et des sources de chaleur. Il est important de ne pas oublier de vérifier les dates de péremption sur l'emballage.

SANTÉ & SÉCURITÉ

Enduit supérieur G100 EXP PAINT n'est pas soumis à une classification dangereuse conformément à la réglementation actuelle et ne requiert aucune mesure de protection personnelle ou environnementale particulière. Les détails concernant l'utilisation sont disponibles dans la fiche de données de sécurité associée.