


FICHE TECHNIQUE

PEINTURE DE DÉCORATION

TRAVERTINO ETNA

DESCRIPTION

TRAVERTINO ETNA, inspiré de la fameuse pierre de Tivoli « TRAVERTIN » qui offre une apparence en pierre caractérisée par ses variations subtiles, et octroi une possibilité de finition avec plusieurs effets et motifs (pochoirs, vintage, tambourinée etc.), c'est un revêtement minéral à base de chaux pour réaliser des décorations de style classique solides et uniques, présente la qualité d'un mur de pierre ancien, moderne et classique, permet également d'être utilisé sous différentes formes Décoratives. Plusieurs variétés d'effets de couleur et de finitions peuvent être appliqué sur le TRAVERTINO incluant : **VELATURA** : protecteur décoratif à effet antique exclusif et riche en charme. **MÉTAL** : protecteur décoratif a effets métal dense qui donne une apparence originale. **DIFFÉRENT ALEAGES** : Multiple effets : bronze, argent, or, cuivre, etc... **PERSONNALISÉES** : Plusieurs types d'autre peinture décoratives peuvent être appliquées pour perfectionner. TRAVERTINO élégante et durable, Elle camoufle les imperfections ajoutant une touche de Finesse et d'élégance a tous support, grâce à Sa formule avancée à la fois résistante solide et luxueuse crée un éclat Astucieux qui transforme les surfaces, profondément couvrante, une fois teinté révèle toute l'harmonie des couleurs sensationnelles. TRAVERTINO offre une Facilité d'entretien, lavable et lessivable facilite le nettoyage des taches et maintient le bon état sur le long terme. La finition de TRAVERTINO est également synonyme d'excellence et résistante aux éraflures et aux frottements.



UTILISATION RECOMMANDÉE

La peinture décorative TRAVERTINO s'avère être un choix optimal pour les projets de décoration, adapté aux Intérieurs résidentiels ; Salons, Chambres à coucher. Aux Espaces commerciaux ; Bureaux ; Magasins, Restaurants, Salles d'exposition. À l'Hôtellerie ; Chambres d'hôtel, Espaces communs, Restaurants. Aux Établissements de soins de santé, Établissements éducatifs ou de loisirs et Projets de rénovation.

PROPRIÉTÉS

ASPECT ESTHÉTIQUE ÉLÉGANT : Offre un effet travertin qui ajoute une touche esthétique raffinée.

FINITION POREUSE : Présente une texture poreuse et rayée, évoquant l'authenticité du travertin.

RESPIRATION DES MURS : Permet au mur de respirer, favorisant l'élimination de l'humidité excessive.

PRÊT À L'EMPLOI : Facile à utiliser, ne nécessitant aucune préparation complexe.

BASE DE CHAUX MINÉRALE : Formulé à base de chaux minérale aux avantages pour la santé et la durabilité.

DURABILITÉ DANS LE TEMPS : Offre une grande résistance, assurant une longue durée de vie du revêtement.

FACILEMENT ADAPTABLE : S'adapte à différents types de surfaces, offrant une polyvalence d'utilisation.

SÉCHAGE RAPIDE : Permet un séchage rapide, réduisant le temps d'attente pour les résultats finaux.

FAIBLE ODEUR : Présente une faible émission d'odeurs

TEINTES VARIÉES DISPONIBLES : personnalisation en fonction des préférences du client.

ÉCOLOGIQUE : Formulé avec des ingrédients qui répondent aux préoccupations environnementales des clients.

Facilité d'entretien : Nécessite un entretien minimal tout en conservant son aspect esthétique au fil du temps.

MODE D'EMPLOI & PRÉPARATION DU SUPPORT

Mélanger soigneusement le produit avant l'application / Éviter d'appliquer à des températures inférieures à 5°C et supérieures à 35°C / L'humidité relative maximale ne doit pas dépasser 65% / Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et sans traces de poussière, de graisse, de salpêtre, etc / une couche de fixateur ou primer ex « ELITE PRIME, FIX PAINT, FIXPRIME » est souhaitée. Appliquer TRAVERTINO ETNA à la taloche Inox sur le mur, avant qu'il ne sèche, procéder à la finition avec les outils appropriés, selon l'effet souhaité. Au bout de 30 - 40 minutes à 20°C, vaporiser de l'eau sur le mur à l'aide d'un pulvérisateur pour lisser plus facilement TRAVERTINO ETNA à la taloche Inox. Après 24 heures à 20°C décorer en utilisant la finition souhaité (VERNIS, VELATURA SILOXANICA, ALLIAGE, METAL etc.) qu'il faut appliquer en deux couches. Attendre 4 heures à 20°C après chaque passage. Alors que le produit est encore humide, de haut en bas et de bas en haut. Outils recommandés pour l'application : Taloche en inox, et autres outils décoratifs selon le motif choisi. Le matériel peut être nettoyé avec de l'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	MAT pâteux
Couleur	BLANC
Dilution	Prêt à l'emploi
Rendement	1,0 – 1,5 m ² /L
Temps de séchage	30 à 40 min pour lisser / 24h à 48h en profondeur selon l'épaisseur
Résistance au lavage	Résistant
Densité	1.55 ± 0,05 à 25°C
Accroche	Forte
Conditionnement	20kg
Conservation	24 mois en emballage d'origine, nonouvert Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs

STOCKAGE

Gardez le produit dans son conditionnement initial, bien fermé de manière hermétique, à une température ambiante située entre +5 °C et +35 °C. Stockez-le dans un endroit frais et bien aéré, à l'abri des rayons directs du soleil et des sources de chaleur.

SANTÉ & SÉCURITÉ

TRAVERTINO ETNA n'est pas soumis à une classification dangereuse conformément à la réglementation actuelle et ne requiert aucune mesure de protection personnelle ou environnementale particulière. Les détails concernant l'utilisation sont disponibles dans la fiche de données de sécurité associée.