

# FICHE TECHNIQUE

## PEINTURE DE FINITION MATE

# V1 EXTRA BLANC

### DESCRIPTION

V1 EXTRA BLANC, une peinture à base d'eau, offre une finition mate extrême avec une excellente couverture grâce à ses résines copolymères acryliques supérieures. Cette peinture, résistante et dotée d'un film solide, garantit une esthétique moderne, camoufle les imperfections. Adaptée à diverses pièces, sa blancheur prononcée ne renvoie pas la lumière de manière significative, assurant une ambiance mate Opacifiée non brillante et lisse. Facile à entretenir car c'est une peinture lavable qui facilite le nettoyage des taches, préservant ainsi sa qualité à long terme. La finition de V1 EXTRA BLANC résiste également aux éraflures, aux frottements et égratignures offrant ainsi une solution polyvalente et durable. V1 EXTRA BLANC est aussi adapté extérieure doit être formulée pour résister aux conditions météorologiques, notamment à la pluie, au vent, à la neige, au gel et aux rayons UV.



### UTILISATION RECOMMANDÉE

La peinture décorative V1 EXTRA BLANC est un excellent choix pour les projets de construction et de décoration. Elle est particulièrement adaptée à la protection et à l'embellissement de divers types de surfaces idéale sur les zones où les surfaces pas parfaitement lisses. Permet d'éviter tout éclat lumineux excessif, dont le béton, le crépi, le plâtre à la tous les enduits, bétons et maçonneries, y compris les briques rustiques ou sablées, offrant une finition de qualité. V1 EXTRA BLANC est parfaitement adaptée pour toutes les pièces de l'intérieur et pour les façades extérieures. V1 EXTRA BLANC adapté aux immeubles résidentiels intérieur et extérieur ; Salons, Chambres à coucher. Aux Espaces commerciaux ; Bureaux ; Magasins, Restaurants, Salles d'exposition. À l'Hôtellerie ; Chambres d'hôtel, Espaces communs, Restaurants. Aux Établissements de soins de santé, Établissements éducatifs ou de loisirs et Projets de rénovation.

### PROPRIÉTÉS

**FINI MAT NON RÉFLÉCHISSANT** : Crée une surface sans brillance ni lustre en aspect mat profond.

**TEXTURE DOUCE** : Offre une sensation délicate et agréable avec une absorption de la lumière.

**CAMOUFLAGE DES IMPERFECTIONS** : Dissimule les défauts de surface grâce à son manque de brillance.

**ESTHÉTIQUE MODERNE** : Associée à une esthétique contemporaine, apportant une élégance discrète.



**ADAPTABILITÉ AUX SURFACES VARIÉES** : Applicable sur diverses surfaces, y compris le plâtre, le bois, et le carton.

**RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES** : La peinture extérieure doit être formulée pour résister aux conditions météorologiques.

**SÉCHAGE RAPIDE** : Les peintures acryliques sèchent rapidement, permettant une application efficace.

**POLYVALENCE D'UTILISATION** : Convient à différentes pièces de la maison et divers travaux de rénovation.

**RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES** : Non brillante, résistante aux éraflures, adaptée aux zones à usage régulier.

**ABSENCE D'ÉCLAT EXCESSIF** : La surface mate évite tout éclat lumineux excessif.

**EXTRÊME BLANCHEUR** : une blancheur intense, ajoutant luminosité et pureté aux surfaces.

**RÉSISTANCE AUX UV** : La résistance aux rayons ultraviolets est cruciale pour éviter la décoloration et la dégradation de la peinture due à l'exposition au soleil.

**PALETTE DE COULEURS INFINIE** : offrant une palette infinie de couleurs selon les préférences de l'utilisateur. Permet de créer des finitions artistiques et sur mesure, transformant chaque projet en une expression créative de style individuel.

## MODE D'EMPLOI & PRÉPARATION DU SUPPORT

Mélanger soigneusement le produit avant l'application / éviter d'appliquer à des températures inférieures à 5°C et supérieures à 35°C / L'humidité relative maximale ne doit pas dépasser 65% / Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et sans traces de poussière, de graisse, de salpêtre, etc. L'application d'une couche de fixateur ou primer ex « FIX PAINT ou FIXPRIME » est recommandée / Application en deux couches / Outils recommandés pour l'application : rouleau, pinceau plat ou rond pour les coins et angles, pistolet airless, le matériel peut être nettoyé avec de l'eau.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	MAT profond
Couleur	BLANC « éclatant »
Dilution	EAU « jusqu'à 5% »
Rendement	10 à 12 m <sup>2</sup> /l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
Temps de séchage	Sec au toucher : 2 heures / Recouvrable : 6 heures
Densité	1.65 ± 0,05 à 25°C
Conditionnement	18kg
Conservation	24 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs

## STOCKAGE

Gardez le produit dans emballage d'origine, bien fermé de manière hermétique, à une température ambiante située entre +5 °C et +35 °C. Stockez-le dans un endroit frais et bien aéré, à l'abri des rayons directs du soleil et des sources de chaleur. Il est important de ne pas oublier de vérifier les dates de péremption sur l'emballage.

## SANTÉ & SÉCURITÉ

V1 EXTRA BLANC n'est pas soumis à une classification dangereuse conformément à la réglementation actuelle et ne requiert aucune mesure de protection personnelle ou environnementale particulière. Les détails concernant l'utilisation sont disponibles dans la fiche de données de sécurité associée.